



Profesjonell merkemaskin med USB og Wi-Fi tilkobling

Design og skriv ut holdbare etiketter med grafisk display og profesjonelt tastatur, eller fra PC, Mac, smarttelefon eller nettbrett.



- Lag slitesterke etiketter i opp til 36 mm bredde
- Rask utskriftshastighet og høy utskriftsoppløsning
- Wi-Fi tilkobling for utskrift fra nettbrett og smarttelefoner
- Profesjonelt tastatur med integrert grafisk bakgrunnsbelyst LCD-skjerm
- Mange innebygde etikettmaler for enkelt å kunne lage etiketter
- Avansert kutter med halvklippsfunksjon
- PC/Mac programvare og iOS/Android app for etikettdesign
- Integrert bærehåndtak og lagringsplass for tape
- Oppladbart Li-Ion batteri som tilbehør



PT-D800W er en profesjonell merkemaskin som produserer etiketter i opp til 36 mm bredde. Skriv ut tekst, strekkoder, bilder og logoer på slitesterke laminerte etiketter som er egnet for både innendørs og utendørs bruk. Alternativt kan du koble til USB eller Wi-Fi for å designe etiketter på din PC, Mac, smarttelefon eller nettbrett ved bruk av gratis programvare for etikettdesign og tilgjengelige apper.

P-touch



Viktige nøkkelfunksjoner

Skriver ut slitesterke etiketter fra 3,5 mm til 36 mm bredde

Stor utskriftshøyde på 32 mm for nær kant til kant utskrift

360 dpi utskriftsoppløsning for klar tekst, bilde og strekkoder

Høy utskriftsoppløsning for opp til 60 mm/sek.

USB og Wi-Fi tilkobling

Stort grafisk bakgrunnsbelyst skjerm for rask og enkel redigering

Profesjonelt PC tastatur for rask inntasting av tekst

Avansert kutter med halvklipp for enkelt å ta av etiketter

Inkluderer kostnadsfri profesjonell programvare for etikettdesign til PC/Mac

Flett tekst i Excel og csv-filer til enkel batch utskrift for å skrive ut flere etiketter på en gang

Skriv ut bransjestandard 1D og 2D strekkoder

Kostnadsfri iOS/Android etikettapp for å skrive ut etiketter fra smarttelefon/nettbrett

Integrert bærehåndtak og lagringsplass for tape

Batteribase og oppladbart Li-ion batteri som tilbehør



Profesjonell merkemaskin hvor og når det er nødvendig

Med et bredt spekter av fargekombinasjoner og tapebredder, høy utskriftshastighet og høy utskriftsoppløsning er PT-D800W ideell for kabelmerking, merking av utstyr og arkivering for å lage etiketter hvor og når det kreves. Velg blant de mange innebygde etikettdesign alternativer, eller bruk USB eller Wi-Fi tilkobling for å designe og skrive ut etiketter fra din PC/Mac, eller på din iOS/Android smarttelefon eller nettbrett.

Avansert utskriftsteknologi for rask og effektiv merking

PT-D800W produserer etiketter fra 3,5 mm opp til 36 mm bredde, og med en 32 mm utskriftshøyde får du nær kant til kant utskrift. Med en utskriftshastighet på opp til 60 mm/sek. er dette en dramatisk reduksjon av utskriftstiden som normalt forbindes med andre merkemaskiner. Maskinen har en avansert tapekutter med halvklippsfunksjon som er spesielt nyttig når du produsere en lang remse med etiketter som enkelt kan tas av en etter en, noe som sikrer at etikettene holdes i riktig rekkefølge.



Tilbehør



PA-BB-003

Batteribase for lithium-ion batteri



PA-BT-4000LI

Lithium-ion oppladbart batteri





Industriell etikettdesign programvare for PC og Mac

P-touch Editor tilbyr kraftfull etikettdesign programvare for Windows og Mac. Den har avanserte funksjoner som normalt finnes i dyre desktop-applikasjoner som bransjestandard 1D og 2D strekkoder, import av logoer og annen grafikk, og gjør at du kan bruke de fontene som er installert på datamaskinen. [Lenke til et Microsoft Excel-regneark](#), eller CSV-fil for å skrive ut flere etiketter raskt og effektivt.

Trådløs tilkobling for ultimat fleksibilitet

Lag og skriv ut etiketter raskt og enkelt fra smarttelefonen eller nettbrettet uten å måtte gå via PC eller Mac. Brother iPrint & Label app kobles trådløst ved hjelp av Wi-Fi og lar deg designe enkle etiketter fra iOS- eller Android-enhet. Dersom du trenger å identifisere kabler og datautstyr, kan du bruke Brother Cable Label tool app for raskt å skrive ut etiketter for innpakning rundt kabler, eller for å merke frontplater, elektriske fordelingstavler og annet spesialutstyr. PT-D800W kan også kobles til ditt trådløse nettverk for å gi flere brukere tilgang til å skrive ut etiketter fra sin PC eller Mac når det er nødvendig.





Lagre dine egne etikettmaler og logoer for senere bruk

Opprett en etikettdesignmal på din PC, og deretter overføre til det innebygde minnet i PT-D800W. Denne kraftfulle funksjonen lar deg redigere teksten før utskrift, og sikrer at alle bruker samme etikettformat. Du kan også laste opp dine egne bilder som for eksempel firmalogoer, eller spesielle symboler for å skrive ut fra din PC.

Bærbar løsning for å lage etiketter der det trengs

Med et PC tastatur i full størrelse med integrert lettlest grafisk skjerm kan PT-D800W brukes på stedet for raskt å lage slitesterke etiketter når det trengs. Bruk de mange innebygde maler, blokk oppsett og hundrevis av kontor- og industri symboler for raskt å lage etiketter for alle bruksområder. Det innebygde bærehåndtaket og lagringsplass for tape og AC adapter betyr at du enkelt kan ta med deg PT-D800W på stedet, der det trengs. Med batteribase og oppladbart lithium-ion batteripakke som tilbehør, kan du skrive ut hvor og når som helst.



Brother P-touch TZe laminert tape

Brother P-touch laminert TZe tape består av seks lag materiale, og gir en tynn og ekstremt slitesterk etikett. Termisk overført blekk ligger mellom to beskyttende lag av PET (polyetylen), som beskytter teksten mot væsker, slitasje, temperatur, kjemikalier og sollys. TZe-tapen er testet til det ekstreme, så du kan være trygg på at du får en etikett i høy kvalitet, som er designet for å vare.

Testet til det ekstreme

Brother P-touch laminert tape ble testet under laboratorieforhold og en oppsummering av resultatene finner du nedenfor. Mer detaljert informasjon om testene er tilgjengelig på forespørsel.



Temperatur bestandig: laminerte etiketter ble utsatt for temperaturer fra -80°C til +150 °C i 240 timer, og teksten ble funnet å være upåvirket.



Lysekte: etter at laminerte etiketter ble plassert i et falmingsfremkallende kammer for å simulere et år i solfylte omgivelser, var teksten upåvirket.



Vann og kjemikaliebestandig: Glassplater festet med laminerte etiketter ble nedsenket i vann og diverse kjemikalier i to timer. Teksten var upåvirket.



Slitesterk: etter at et slippeapparat med en vekt på 1 kg ble ført over de laminerte etikettene 50 ganger, var teksten upåvirket.



Laminert



Temperatur
Bestendig



Vann-
bestandig



Lysekte



Slitesterk



Kjemikalie-
bestandig



Enkelt å fjerne



Sterkt lim

TZe-tape

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standard laminert (8 m / *4 m)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluoriserende laminert - 5 m						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Matt laminert - 8 m						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Metallic laminert - 8 m						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Ulamnert - 8 m						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexible ID laminert - 8 m						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Ekstra sterk limstyrke laminert - 8 m						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Tekstiltape (strykes på) - 3 m						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Sikkerhetstape laminert - 8 m						
				TZe-SE4		

HSe krympestrømpe (1,5 m)

5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

FLe utstansede etiketter (72 etiketter)

45 mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Tape tilgjengelighet varierer fra land til land)



Spesifikasjoner

Hovedegenskaper

Utskriftsbredde opp til 36 mm | maks utskriftshøyde opp til 32 mm for nær kant til kant utskrift
360 dpi utskriftsoppløsning for klar og leselig tekst, bilder og strekkoder
Rask utskriftshastighet i opp til 60 mm/sek
Innebygget automatisk kutter med halvklippsfunksjon
Min. tapelengde: 5 mm | Maks. tapelengde: 1 m
Stor bakgrunnsbelyst LCD skjerm - 17 tegn x 4 linjer
Innebygget klokke for å inkludere dato/tid på etikettene
Avtagbart PC tastatur i full størrelse

Kablet tilkobling

USB: Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0) | Mac (USB 1.0, 2.0)

Trådløs tilkobling

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Lage etiketter (innebygde funksjoner)

14 skrifttyper med 12 stiler
99 rammer og 465 symboler for å tilpasse etikettene ytterligere
Stor tekst buffer på 1500 tegn per linje
99 minneplasser til å lagre ofte brukte etiketter
35 forhåndsinnstilte etikettformater og 32 blokk oppsett for å øke hastigheten på etikett design
Spesialfunksjoner for å lage etiketter for kabler, koblingspaneler og frontplater

Lage etiketter (PC/Mac)

Bruker P-touch Editor professional etikettdesign programvare
Link til data som er lagret i Microsoft® Excel® (Windows®) og .csv (Mac) filer, for å flette inn på etiketten
Velg fontene installert på din PC/Mac
Støtter populære bildeformater (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
Inkluderer hundrevis av bilder og symboler for å tilpasse etiketten
Støtter industri standard strekkode protokoller

Lage etiketter (iOS/Android)

Kostnadsfri iPrint&Label app er tilgjengelig for generelle bruksområder innen merking
Kostnadsfri Cable Label Tool app er tilgjengelig for enkel merking av kabler, koblingspaneler, frontplater og brytere

Støttende strekkode protokoller:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Dimensjoner og vekt

337 mm (b) x 188 mm (d) x 173 mm (h) | 3,4 kg

Leveres med:

36 mm sort på hvit laminert TZe-tape (8 m)
AC adapter
2 x USB kabel (for å koble til PC/Mac og tilhørende tastatur)
Brukermanual

Tilhørende tape

TZe-tape: 3,5 mm-36 mm
HSe krympestrømpe: 5, 8 mm-23,6 mm
FLe utstansede etiketter: 45 mm x 21 mm

System Requirements

Operating Systems: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
Hard disk space: Windows®: More than 70MB | Mac: More than 500MB
System memory: As per operating system requirements
Microsoft® Office® support for P-touch add-in:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i United States og/eller andre land. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i U.S. og andre land.

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

Oluf Onsums vei 11, 0680 OSLO
Telf: 22 57 75 00 Faks: 22 57 75 09
www.brother.no